

Etude des conditions de formation et de stabilité des hydrates de gaz dans les fluides de forage Mamdouh Kharrat

▶ To cite this version:

Mamdouh Kharrat. Etude des conditions de formation et de stabilité des hydrates de gaz dans les fluides de forage. Sciences de l'ingénieur [physics]. École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2004. Français. NNT: . pastel-00001073

HAL Id: pastel-00001073 https://pastel.hal.science/pastel-00001073

Submitted on 29 Jun2005

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Collège doctoral

N° attribué par la bibliothèque

THESE

Pour obtenir le grade de Docteur de l'Ecole des Mines de Paris Spécialité : Génie des Procédés

Présentée et soutenue publiquement par Mamdouh KHARRAT Ingénieur Ecole Polytechnique de Tunisie Le 26 octobre 2004

SUJET DE LA THESE Etude des conditions de formation et de stabilité des hydrates de gaz dans les fluides de forage

Directeur de thèse : Mr. Walter FÜRST

Jury :

Mme	Danièle Clausse	Rapporteur
Mme	Annie AUDIBERT-HAYET	Rapporteur
M.	Michel COURNIL	Examinateur
M.	Jean-Pierre MONFORT	Examinateur
M.	Didier DALMAZZONE	Examinateur
M.	Walter FÜRST	Examinateur

A ma mère Samira,

A mon père Abdelaziz,

A ma bien-aimée Sawsan,

A mes professeurs, ici et en Tunisie,

A mes amis.

Remerciements

Au terme de ma thèse, je tiens à adresser mes remerciements à tout ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de ce travail. Je remercie tout le personnel du Laboratoire Chimie et Procédés de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, mon laboratoire d'accueil, et du centre d'énergétique de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, et puis l'Institut Français du Pétrole, pour son appui financier.

Je remercie tout particulièrement M. Didier Dalmazzone pour m'avoir suivi de près tout le long de ce travail, et M. Walter Fürst pour ses conseils précieux.

J'exprime ma profonde gratitude à Mme. le professeur Danièle Clausse et à toute l'Equipe de Thermodynamique et Physico-chimie de Procédés Industriels, de l'Université de Technologie de Compiègne, ainsi qu'à Mme. Christine Dalmazzone, et à toute la Division Chimie et Physico-Chimie Appliquées de l'Institut Français du Pétrole.

J'adresse mes remerciements également à M. Henri Planche, à M. Alain Gaunand, et à M. Dominique Richon, avec qui j'ai eu des discussions intéressantes.

Liste des figures

Figure I-1: Schéma d'une plate-forme de forage illustrant la circulation des boues (Encyclopédie Hachette Multimédia, 1999)
Figure I-2: Géométrie des structures sI, sII et sH des clathrates (d'après Sloan [19])
Figure I-3: Photo de cristaux d'hydrate dans un réacteur agité (photo IFP)
Figure I-4: Chemin PT d'un essai PVT
Figure I-5: Représentation de l'effet des inhibiteurs thermodynamiques sur les 11 conditions de stabilité de l'hydrate de méthane (d'après De Roo et al. [33])
Figure I-6: Interaction entre les courbes de stabilité isobares de l'hydrate de méthane dans les solutions de NaCl et la courbe de saturation du sel d'après De Roo et al. [33] 13
Figure I-7: Vue en section des deux principales catégories de DSC : à gauche, DSC plateau, à droite, DSC type Calvet
Figure I-8: Schéma de principe de la partie sensible d'un appareil d'analyse calorimétrique différentielle
Figure I-9: Evolution de la température de l'échantillon lors d'une transition monotherme à la température $T_{\rm f}$
Figure I-10: Détermination de la température d'échantillon sur un thermogramme. a : cas d'une transformation monotherme. b : cas d'une transformation progressive
Figure II- 1: Montage expérimental basé sur l'appareil SETARAM DSC 111
Figure II- 2: Section d'une cellule à pression contrôlée, placée dans le blocthermostatique du DSC 111
Figure II- 3: Mesure des densités des solutions de chlorure de calcium préparées en fonction de la concentration. Comparaison avec les données de la littérature (T = 273,15 K)
Figure II- 4 : Mesure par ACD des températures de fin de fusion de la glace dans le binaire H ₂ O-CaCl ₂
Figure II- 5 : Thermogramme obtenu lors de cycle de refroidissement – réchauffement de l'eau pure sous différentes pressions de méthane. Nota : les aires apparentes des pics au refroidissement et au réchauffement ne peuvent être comparées en raison de la différence de vitesse de refroidissement
Figure II- 6 : Thermogramme au réchauffement (0,15 K/min) après cristallisation complète de l'eau pure soumise à une pression de 6 MPa de méthane. Les traits interrompus indiquent la tangente au point d'inflexion des pics caractéristiques des transformations à température constante. Les flèches indiquent les températures correspondantes. R représente la résistance thermique entre le four et l'échantillon 34
Figure II- 7 : Thermogrammes au réchauffement (2 K/min) après cristallisation complète de l'eau pure, sous pression ambiante et sous pressions variables de méthane.

G, fusion de la glace. H, formation et dissociation de l'hydrate	35
Figure II- 8 : Points (P,T) d'équilibre de l'hydrate de méthane avec l'eau pure. Données de la littérature d'après Sloan [22] et mesures DSC (ce travail)	36
Figure II- 9 : Thermogrammes au réchauffement (2 K/min) enregistrés après cristallisation complète d'une solution de chlorure de sodium ($x_m = 0,1187$) sous différentes pressions de méthane. E : fusion de l'eutectique (NaCl +H2O). G : fusion progressive de la glace. H : formation et dissociation de l'hydrate. Les flèches pointent sur les températures corrigées de l'effet de la résistance thermique	37
Figure II- 10 : Thermogrammes au réchauffement (2 K/min) enregistrés après cristallisation complète d'une solution une solution de chlorure de calcium ($x_m = 0,1451$) sous différentes pressions de méthane. E : fusion de l'eutectique (CaCl ₂ + H ₂ O). G : fusion progressive de la glace. H : dissociation de l'hydrate	38
Figure II- 11 : Diagramme de phase isobare type d'un système eau – sel montrant la zone de formation et la ligne d'équilibre de dissociation de l'hydrate de méthane	39
Figure II- 12 : Conditions (P, T) de stabilité de l'hydrate de méthane dans l'eau pure et les solutions de chlorure de sodium : résultats D.S.C., prédictions du modèle et données d'après De Roo et al. [33] et Thakore et al. [35]	49
Figure II- 13 : Points d'équilibre (P, T) de l'hydrate de méthane dans les solutions de chlorure de calcium : résultats D.S.C., prédictions du modèle	50
Figure II-14 : Thermogrammes au réchauffement (1 K/min) enregistrés après cristallisation complète de l'eau pure, sous pression de gaz naturel synthétique	52
Figure II-15 : Températures de fin de dissociation des hydrates de gaz naturel mesurées par DSC (ce travail), par PVT (données IFP) et calculées par le modèle Multiflash (données IFP)	53
Figure II-16 : Thermogrammes au réchauffement (1 K/min) enregistrés après cristallisation complète, avec deux solutions de chlorure de sodium (première série $x_m = 0,0717$, et deuxième série $x_m = 0,1331$) sous différentes pressions de gaz naturel synthétique.	54
Figure II-17 : Grossissement du thermogramme de la figure II-14, montrant les pics de dissociation des l'hydrates de gaz naturel dans une solution de chlorure de sodium ($x_m = 0,0717$) sous quatre pressions différentes	55
Figure II-18 : Grossissement du thermogramme de la figure II-14, montrant les pics de dissociation des hydrates de gaz naturel dans une solution de chlorure de sodium ($x_m = 0,1331$) sous trois pressions différentes	55
Figure II-19 : Températures correspondant à la fin des signaux d'hydrates dans les solutions de NaCl sous différentes pressions de gaz naturel. Les lignes représentent les courbes de régression logarithmiques. Les points à $x_m = 0$ proviennent de l'IFP (mesures PVT)	56
Figure II-20 : Thermogramme au réchauffement (1 K/min) enregistré après cristallisation complète, avec une solution de chlorure de calcium ($x_m = 0,1976$) sous pression (P = 8,53 MPa) de gaz naturel synthétique	57
Figure II-21 : Températures correspondant à la fin des signaux d'hydrates dans les solutions de CaCl ₂ sous différentes pressions de gaz naturel. Les lignes représentent les courbes de régression logarithmiques	58

Figure III-1 : Photographie au microscope optique d'une émulsion eau dans huile (photo IFP)
Figure III-2 : Distribution de taille des gouttes de l'émulsion représentée figure III-1 62
Figure III-3 : Photographies à la loupe binoculaire en lumière rasante d'une boue de forage à l'huile. Les angles d'éclairage différents font apparaître les différentes phases du fluide : gouttelettes de phase aqueuse et particules claires de chaux à gauche, particules sombres d'argile et d'alourdissant à droite
Figure III-4 : Thermogramme au refroidissement (-2 K/min) d'une boue de forage sous pression atmosphérique d'air. L'allure du pic de cristallisation de la glace est caractéristique d'une émulsion régulière et stable
Figure III-5 : Thermogramme au refroidissement (-1 K/min) d'une émulsion instable. Les pics multiples de cristallisation prouvent la coalescence partielle de la phase aqueuse
Figure III-6 : Thermogrammes au refroidissement (10 K/min) d'une boue de forage, sous pression atmosphérique d'air puis sous une pression constante de 6,8 MPa de méthane
Figure III-7 : Courbes de flux thermique et de température en fonction du temps, lors du refroidissement (graphe supérieur : 4 K/min, graphe inférieur : 2 K/min) d'une boue à l'huile sous pression constante de méthane. Encadrés : thermogrammes de réchauffement correspondants
Figure III-8 : Courbes de flux thermique et de température en fonction du temps, lors du refroidissement (10 K/min) d'une boue à l'huile partielle sous pression atmosphérique et sous 8,10 MPa de gaz naturel
Figure III-9 : Thermogrammes au réchauffement (1 K/min) d'une boue à l'huile de formulation partielle sous 6,60 MPa de gaz naturel et sous pression atmosphérique d'air. Les pointillés figurent la ligne de base
Figure III-10 : Points d'équilibre mesurés par ACD et PVT de l'hydrate de méthane en solution homogène et en émulsion eau dans huile, comparaison avec les prédictions du modèle
Figure III-11 : Points d'équilibre mesurés en émulsion eau dans huile dans l'ordre des pressions croissantes et décroissantes
Figure III-12 : Thermogrammes au réchauffement enregistrés avec une émulsion eau dans huile à base d'une saumure à 23% en masse de CaCl ₂ sous différentes pressions de gaz naturel
Figure III-13 : Points d'équilibre des hydrates de méthane (triangles) et de gaz naturel (carrés) dans des milieux homogènes et hétérogènes mesurés par PVT (données IFP) et ACD (notre travail). Les courbes représentent les résultats de simulation par Multiflash (données IFP) pour les deux gaz (boue 1 : sans alourdissant ; boue 2 : complète)
Figure III-14 : Thermogrammes au réchauffement (2 K/min) d'une boue de forage après refroidissement à 4 K/min jusqu'à 213 K, sous deux pressions différentes de méthane 75
Figure III-15 : Diagramme de phase binaire $(H_2O + CaCl_2)$ à pression atmosphérique (d'après AM. Breton [119]). On a figuré la courbe de limite de stabilité de l'hydrate de méthane à pression constante = 10 MPa. L'intersection avec la limite de solubilité du sel

donne le point quadruple Q	76
Figure III-16 : Thermogrammes au réchauffement (1 K/min) d'une émulsion à base d'une saumure à 22,78 % de $CaCl_2$ après maintien à 223 K pendant 5 heures, sous deux pressions différentes de méthane	77
Figure III-17 : Thermogrammes au réchauffement (1 K/min) d'une émulsion à base d'une saumure à 18,48 % de NaCl après maintien à 253 K pendant 5 heures, sous deux pressions différentes de méthane	78
Figure III-18 : Diagramme de phase binaire ($H_2O + NaCl$) à pression atmosphérique (d'après AM. Breton [119]). On a figuré la courbe de limite de stabilité de l'hydrate de méthane à pression constante = 10 MPa. L'intersection avec la limite de solubilité du sel donne le point quadruple Q	79
Figure III-19 : Cycles thermiques successifs sur un échantillon de boue à l'huile sous différentes atmosphères : séquence de refroidissement	80
Figure III-20 : Cycles thermiques successifs sur un échantillon de boue à l'huile sous différentes atmosphères : séquence de réchauffement	81
Figure III-21 : Cycle thermique complet comportant une isotherme de 8 heures à 253 K, appliqué à une émulsion à base d'une saumure à 14% en masse de NaCl sous 7,50 MPa.	82
Figure III- 22 : Trajets thermiques possibles pour les gouttelettes d'une émulsion lors d'un cycle de refroidissement (trait pointillé) et réchauffement (trait plein) sous pression de gaz à hydrates. En bleu : cristallisation de glace. En rouge : formation d'hydrate et cristallisation du sel	84
Figure III- 23 : Reconstitution d'un thermogramme de boue à l'huile par addition des thermogrammes correspondant aux différentes populations de gouttelettes	85
Figure III-24 : Thermogrammes au réchauffement sous différentes pressions de méthane d'une saumure à 16,7 % en masse de NaCl (traits fins) et d'une boue à l'eau sans solides (traits forts).	86
Figure III-25 : Thermogrammes au réchauffement sous différentes pressions de méthane d'une boue à l'eau de formulation complète	87
Figure III-26 : Points d'équilibre de l'hydrate de méthane dans les boues à l'eau partielles et complètes. Les lignes continues montrent les fonctions logarithmes ajustées sur chaque série de points expérimentaux	87
Figure III-27 : Influence du dosage d'un mélange d'inhibiteurs, NaCl et un glycol commercial (NF2), sur les points d'équilibre des hydrates de méthane dans une boue à l'eau.	90
Figure IV-1 : Corrélation empirique des données d'équilibre de l'hydrate de méthane à haute pression issues de littérature [34]. x : fraction molaire en NaCl.	92
Figure IV- 2 : Représentation des résultats de compilation de l'activité de l'eau dans la phase hydrate pour diverses pressions entre 3 et 70 MPa	94
Figure IV- 3 : Variations des paramètres A_p et B_p de corrélation de l'activité de l'eau dans la phase hydrate en fonction de la pression.	94
Figure IV-4: Prédiction des conditions d'équilibre de l'hydrate de méthane dans l'eau pure jusqu'à 70 MPa	96

Figure IV-5 : Points d'équilibre de l'hydrate de méthane dans les solutions de CaCl ₂ 96
Figure IV- 6 : Prédiction de l'équilibre de l'hydrate de méthane en présence du méthanol
Figure IV- 7 : Prédiction de l'équilibre de l'hydrate de méthane en présence d'éthylène glycol
Figure IV-8 : Principe de construction du diagramme de phases isobare du système hypothétique $(H_2O - CH_4 - MCl_n)$ à partir des données d'équilibres binaires. Les lignes interrompues montrent les domaines d'équilibre des phases du binaire $(H_2O + MCl_n)$ devenues instables du fait de la présence de l'hydrate. Q : point quadruple {L + V + H (s) + MCl_n.qH_2O (s)}. E : eutectique {H_20 (s) + MCl_n.qH_2O (s)} ; dans ce cas la glace est une phase instable
Figure IV-9 : Diagramme de phases du binaire (H ₂ O + NaCl) sous pression atmosphérique. D'après AM. Breton [119]
Figure IV-10 : Portion du diagramme de phases du binaire ($H_2O + NaCl$) montrant le déplacement des courbes de saturation de NaCl et NaCl.2H ₂ O et du palier péritectique avec la pression, déterminés par les relations (17) à (20) 104
Figure IV-11 : Diagramme de phases du binaire (H ₂ O + CaCl ₂) sous pression atmosphérique. D'après AM. Breton [119]
Figure IV-12 : Superposition des courbes d'équilibres de l'hydrate de méthane dans les solutions de chlorure de sodium avec le diagramme des phases ($H_2O + NaCl$). Les traits gris représentent le déplacement des courbes d'équilibre avec l'augmentation de la pression
Figure IV- 13 : Pressions et températures des équilibres {H (s) + $NaCl \cdot 2H_2O$ (s) + L + V} : mesures par ACD et calculs. La ligne continue représente la corrélation donnée par l'équation (25), la ligne discontinue la corrélation établie par De Roo et col. à partir de mesures à basse pression
Figure IV-14 : Diagramme de phases du système ($H_2O + NaCl + CH_4$) sous une pression de 1 MPa. Les lignes discontinues indiquent la prolongation des courbes d'équilibre { $H(s) + L + V$ } et { $H_2O(s) + L + V$ }, qui se croisent à T = 242,25 K 110
Figure IV-15 : Diagramme de phases du système ($H_2O + NaCl + CH_4$) sous une pression de 1,285 MPa. La ligne discontinue indique la courbe d'équilibre { $H_2O(s) + L + V$ }, qui passe exactement par le point eutectique
Figure IV-16 : Diagramme de phases du système ($H_2O + NaCl + CH_4$) sous une pression de 2 MPa. Les lignes discontinues indiquent la prolongation des courbes d'équilibre { $H(s) + L + V$ } et { $H_2O(s) + L + V$ }, qui se croisent à T = 265,40 K 112
Figure IV-17 : Diagramme de phases du système ($H_2O + NaCl + CH_4$) sous une pression de 2,543 MPa. La ligne discontinue indique la courbe d'équilibre { $H_2O(s) + L + V$ }, qui croise la courbe { $H(s) + L + V$ } au point quadruple Q 112
Figure IV-18 : Diagramme de phases du système $(H_2O + NaCl + CH_4)$ sous une pression de 10 MPa. Les lignes discontinues indiquent les courbes de fusion de la glace et de saturation du sel, et l'eutectique qui en résulte, prolongés dans le domaine instable. Sous certaines conditions expérimentales, la fusion métastable de l'eutectique et de la glace peut être observée
Figure IV-19 : Diagramme de phases du système ($H_2O + NaCl + CH_4$) sous une

pression de 37,041 MPa. La courbe de stabilité de l'hydrate et les courbes de saturation des sels NaCl et NaCl.2H ₂ O se croisent en un point unique
Figure IV-20 : Diagramme de phases du système (H_2O + NaCl + CH ₄) sous une pression de 70 MPa. Les lignes discontinues indiquent le prolongement des courbes de saturation, qui se croisent à T = 276,97 K 114
Figure IV-21 : Superposition des courbes d'équilibres de l'hydrate de méthane dans les solutions de chlorure de calcium avec le diagramme des phases $(H_2O + NaCl)$ 115
Figure IV-22 : Coordonnées (P,T) des points d'équilibre {H (s) + CaCl ₂ ·6H ₂ O (s) + L + V} mesurés par ACD et calculés par le modèle 118
Figure IV-23 : Diagramme de phases du système ($H_2O + CaCl_2 + CH_4$) sous une pression de 0,25 MPa. Les lignes discontinues indiquent la prolongation des courbes d'équilibre { $H(s) + L + V$ } et { $H_2O(s) + L + V$ }, qui se croisent à T = 213,82 K 119
Figure IV-24 : Diagramme de phases du système $(H_2O + CaCl_2 + CH_4)$ sous une pression de 0,457 MPa. La ligne discontinue indique la courbe d'équilibre $\{H(s) + L + V\}$, qui passe exactement par le point eutectique
Figure IV-25 : Diagramme de phases du système ($H_2O + CaCl_2 + CH_4$) sous une pression de 2 MPa. Les lignes discontinues indiquent la prolongation des courbes d'équilibre { $H(s) + L + V$ } et { $H_2O(s) + L + V$ }, qui se croisent à T = 265,72 K 120
Figure IV-26 : Diagramme de phases du système ($H_2O + NaCl + CH_4$) sous une pression de 2,543 MPa. La ligne discontinue indique la courbe d'équilibre { $H_2O(s) + L + V$ }, qui croise la courbe { $H(s) + L + V$ } au point quadruple Q 121
Figure IV-27 : Diagramme de phases du système $(H_2O + CaCl_2 + CH_4)$ sous une pression de 10 MPa. Les lignes discontinues indiquent les courbes de fusion de la glace et de saturation du sel, et l'eutectique qui en résulte, prolongés dans le domaine instable. Sous certaines conditions expérimentales, la fusion métastable de l'eutectique et de la glace peut être observée
Figure IV-28 : Diagramme de phases du système $(H_2O + CaCl_2 + CH_4)$ sous une pression de 70 MPa 122

Liste des tableaux

Tableau I- 1 : les différentes valeurs publiées pour l'enthalpie de dissociation de l'hydrate de méthane, d'après Kang et col. [84] (*déterminé à l'aide de l'équation de Clausius-Clapeyron).	24
Tableau II-1 : Composition molaire du gaz de synthèse pour l'étude de la formation de l'hydrate du gaz naturel	30
Tableau II-2 : Propriétés structurales de la phase β de l'hydrate vide adoptées par Parrish et Prausnitz [107]. Données d'après von Stackelberg et Müller [108]	42
Tableau II-3 : Paramètres A et B pour le calcul des constantes de Langmuir du méthanepour T entre 260 et 300 K (d'après Parrish et Prausnitz [107])	43
Tableau II-4 : Propriétés thermodynamiques de l'eau liquide, et de la glace par rapport à l'hydrate vide, dans les conditions de référence ($T = T_0$, $P = 0$ MPa)	44
Tableau II- 5 : paramètres optimaux de la corrélation de l'équation 29 (<i>P</i> en MPa, <i>T</i> en K)	47
Tableau II- 6 : points d'équilibre de l'hydrate de méthane en présence de solutions de NaCl. Mesures ACD et prédictions théoriques.	48
Tableau II- 7 : points d'équilibre de l'hydrate de méthane en présence de solutions de CaCl ₂ . Mesures ACD et prédictions théoriques. * Ce point n'a pas été pris en compte pour le calcul de l'écart type	51
Tableau II- 8 : points d'équilibre de l'hydrate de gaz naturel synthétique en présence d'eau pure	53
Tableau II- 9 : températures de début et de fin des signaux attribués aux hydrates de gaz naturel, mesurées par ACD en présence de solutions de NaCl	56
Tableau II- 10 : températures de début et de fin des signaux attribués aux hydrates de gaz naturel, mesurées par ACD en présence de solutions de CaCl ₂	57
Tableau III-1 : Composition type d'une boue à l'huile	60
Tableau III-2 : Composition type de la phase aqueuse d'une boue à l'eau	61
Tableau III- 3: résultats de mesure par ACD et PVT des points d'équilibre de l'hydrate de méthane dans les émulsions eau dans huile réalisées à partir de différentes solutions salines	70
Tableau III-4 : points d'équilibre quadruple mesurés par ACD dans trois systèmes	78
Tableau IV-1 : écart entre les températures de fusion congruente de NaCl.2H ₂ O obtenue par les relations (17) et (19) en fonction de la pression	104

Tableau IV-2 : résultats de calcul des points quadruples { H (s) + H₂O (s) + L + V } du

ternaire $(H_2O + NaCl + CH_4)$.

$\label{eq:linear} \begin{array}{l} Tableau \ IV-3: pressions, températures et compositions de phase liquide de l'équilibre quadruple {H (s) + NaCl·2H_2O (s) + L + V}: mesures \ ACD (ce travail) et données de la littérature \end{array}$	108
Tableau IV-4 : coordonnées $(P,T,x_{m,L})$ des équilibres {H (s) + NaCl·2H ₂ O (s) + L + V}, calculées pour <i>P</i> allant de 1,285 à 30 MPa	108
$\label{eq:linear} \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	110
$\label{eq:2.1} \begin{array}{l} \mbox{Tableau IV- 6: Résultats de calcul des points quadruples } \left\{ H\left(s\right) + H_2O\left(s\right) + L + V \right\} \ du \\ \mbox{ternaire } H_2O\mbox{-}CaCl_2\mbox{-}CH_4 \end{array}$	116
$\label{eq:linear} \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	117
Tableau IV- 8 : pressions et températures des équilibres {H (s) + $CaCl_2 \cdot 6H_2O$ (s) + L + V} mesurés par ACD, et fraction massique de sel dans la phase liquide correspondante	117

Nomenclature

ACD ou DSC	:	Analyse Calorimétrique Différentielle	
sI	:	Structure I	
sII	:	Structure II	
sII	:	Structure II	
sH	:	Structure H	
L	:	Phase liquide	
Н	:	Phase hydrate	
V	:	Phase vapeur	
G	:	Glace	
Р	:	Pression absolue	MPa
Т	:	Température	Κ
P ₀	:	0,101325	MPa
T ₀	:	273,15 K (température de congélation de l'eau pure)	Κ
п	:	Nombre d'hydratation du gaz dans l'hydrate	
x	:	Fraction molaire en sel	
x_m	:	Fraction massique en sel	
γ	:	Cœfficient d'activité (de l'eau)	
С	:	Nombre de constituants du système	
φ	:	Nombre de phases dans le système	
9	:	c+2-φ, Variance du système	
λ	:	Conductance thermique du thermocouple du d.s.c.	mW.K ⁻¹
dq/dt	:	Flux thermique échangé entre la cellule et le thermostat	mW
e_i	:	F.e.m. entre les bornes du thermocouple i	mV
Е	:	Pouvoir thermoélectrique du thermocouple	$mV.K^{-1}$
Ε	:	F.e.m. totale de l'association série des thermocouples	mV
T_e	:	Température de l'échantillon de mesure	Κ
T_r	:	Température de l'échantillon de référence	Κ
R resp. R'	:	Résistance thermique entre le bloc thermostatique et l'échantillon resp. la référence	$K.mW^{-1}$
C_e resp. C_r	:	Capacité calorifique de la cellule de mesure resp. la cellule de référence $(mJ.K^{-1})$	
dh/dt	:	Puissance thermique générée $(dh/dt > 0)$ ou absorbée $(dh/dt < 0)$ par une transformation dans l'échantillon	mW
$\dot{T_p} = dT_p / dt$:	Vitesse du programme thermique	K.mn ⁻¹
$\triangle H$:	Enthalpie de dissociation de l'hydrate	kJ.mol ⁻¹

Δv		variation de volume au cours de la dissociation de l'hydrate	l.mol ⁻¹
$D_{20/20}$:	Masse volumique de la solution sous 293,15 K / masse volumique de l'eau pure sous 293,15 K	
T_E	:	Température de fusion de l'eutectique Glace-Sel	K
Κ	:	Constituant de la phase gazeuse V	
Ν		Nombre de constituants de la phase gaz	
N _h	:	Nombre de constituants gazeux intervenant dans la composition de l'hydrate	
f_K^V, f_K^L et f_K^H	:	Fugacités du gaz K respectivement dans les phases V, L et H	MPa
$\mu^{\scriptscriptstyle L}_{\scriptscriptstyle W}, \mu^{\scriptscriptstyle H}_{\scriptscriptstyle W}$:	Potentiels chimiques de l'eau dans les phases L et H	kJ.mol ⁻¹
β	:	Hydrate vide de gaz	
$\Delta \mu_{\scriptscriptstyle W}^{\scriptscriptstyle eta-H}$:	$\mu_w^{eta} - \mu_w^H$	kJ.mol ⁻¹
$\Delta \mu_{\scriptscriptstyle W}^{\scriptscriptstyleeta-L}$:	$\mu_w^eta - \mu_w^L$	kJ.mol ⁻¹
ν_i	:	le nombre de cavités de type i par molécule d'eau dans une maille élémentaire d'hydrate	
Y_{Ki}	:	Taux d'occupation des cavités de type i par le gaz K	
Nc	:	Nombre de cavités différentes dans la structure de l'hydrate	
$C_{Ki}(\mathbf{T})$:	Constante du gaz K dans les cavités de type i	MPa ⁻¹
ω_{Ki}	:	Potentiel de symétrie sphérique qui correspond à l'interaction gaz-eau	
k	:	Constante de Boltzmann	J.K ⁻¹
A_{Ki}	:	Première constante d'ajustement de C_{Ki}	K.MPa ⁻¹
B_{Ki}	:	Deuxième constante d'ajustement de C_{Ki}	Κ
a_w	:	Activité de l'eau	
$\Delta h_{\scriptscriptstyle W}^{eta-L}$:	Ecart d'enthalpie entre l'eau pure et la phase β	
$\Delta v_{_W}^{_{eta-L}}$:	Ecart de volume molaire entre l'eau pure et la phase β	
Δh_{fus}	:	Enthalpie de fusion de la glace	
Δv_{fus}	:	Variation molaire de volume accompagnant la fusion de la glace	
ϕ	:	Coefficient osmotique de solution	
m	:	Molalité de la solution en sel	mol.Kg ⁻¹
Ι	:	Force ionique	mol.Kg ⁻¹
\mathcal{V}_+	:	Coefficients stœchiométriques du cation	
<i>V</i> _:	:	Coefficients stœchiométriques de l'anion	
A_{ϕ}	:	Coefficient de Debye-Hückel	
N_0	:	Nombre d'Avogadro	mol ⁻¹
$ ho_w$:	Masse volumique de l'eau	
е	:	= 1,602 176 462×10^{-19} C (charge élémentaire)	C (coulomb)
D	:	Constante diélectrique de l'eau pure	

$\beta^{(0)}, \beta^{(1)}$ et	: Coefficients d'interaction ionique	
$C^{\phi}(\mathbf{T},\mathbf{P})$		
M_w	: La masse molaire de l'eau (18,01 g.mol ⁻¹)	g.mol ⁻¹
T_{eq}	: Température d'équilibre	Κ
Х	: Représente la composition de la phase liquide	
Ap	: Paramètre de lissage, dépend de P	K ⁻¹
Вр	: Paramètre de lissage, dépend de P	
T _{fus}	: Température de fusion	Κ
v_{NaCl}	: Volume molaire du sel NaCl solide	cm ³ .mol ⁻¹
v_{Na^+}	: Volume molaire partiel du cation Na+	cm ³ .mol ⁻¹
v_{Cl}	: Volume molaire partiel de l'anion Cl-	cm ³ .mol ⁻¹
$\mu_{\scriptscriptstyle NaCl}$: Potentiel chimique du sel NaCl solide	kJ.mol ⁻¹
$\mu_{\scriptscriptstyle Na+}$: Potentiel chimique du cation Na+ en solution	kJ.mol ⁻¹
$\mu_{_{Cl-}}$: Potentiel chimique de l'anion Cl- en solution	kJ.mol ⁻¹
$\Delta \mu$: $\mu_{NaCl} - \mu_{Na+} - \mu_{Cl-}$	kJ.mol ⁻¹
h_{NaCl}	: Enthalpie molaire du sel NaCl solide	kJ.mol ⁻¹
h_{Na+}	: Enthalpie molaire du cation Na+ en solution	kJ.mol ⁻¹
h _{Cl-}	: Enthalpie molaire de l'anion Cl- en solution	kJ.mol ⁻¹
T_{sat}	: Température de saturation en sel	Κ
S	: Phase solide	
Λ_{ij} et Λ_{ji}	: Paramètres de Wilson de l'interaction binaire (solvant- solvant)	
a_{ij} et b_{ij}	: Coefficients d'interaction (solvant-solvant)	

Sommaire

Introduction	1
Chapitre 1 : Contexte de l'étude	
1. Le contexte industriel	3
1.1 Les hydrates de gaz dans l'industrie pétrolière	3
1.2 Les fluides de forage	4
1.2.1 Fonctions des fluides de forage	4
1.2.2 Formulation des boues de forage	5
1.3 Prévention de la formation d'hydrates	6
2. Revue bibliographique	7
2.1 Structure et composition des hydrates de gaz	7
2.2 La thermodynamique des hydrates de gaz	8
2.2.1 Mesure des conditions de stabilité	8
2.2.2 Effet de la structure et de la composition	9
2.2.3 Effet des solutés	10
2.2.4 Diagramme de phase hydrate-eau-inhibiteur	11
2.2.5 Calcul des équilibres des hydrates	13
2.3 Perspectives d'exploitation des hydrates naturels et artificiels	14
3. L'Analyse Calorimétrique Différentielle : théorie et applications	15
3.1 Présentation de l'Analyse Calorimétrique Différentielle (ACD)	15
3.1.1 Principe technique	15
3.1.2 Applications de l'ACD	16

3.2 Théorie de l'ACD	17
3.2.1 Hypothèses et notations	18
3.2.2 Bilan thermique	18
3.2.3 Equation fondamentale de l'ACD	19
3.3 Etalonnage et précautions de mesure	21
4. Applications de la calorimétrie dans l'étude des hydrates	23
4.1 Etudes par microcalorimétrie	23
4.2 Etudes par analyse calorimétrique différentielle	26
4.2.1 Etudes cinétiques	26
4.2.2 Etudes sur les conditions d'équilibre des hydrates en phase dispersé	26
à la détermination des conditions de stabilité des hydrates de gaz en s continue	olution 28
1. Montage expérimental et matériaux	
1.1 Description du montage expérimental	
1.2 Matériaux	
2. Validations	31
2.1 Contrôle des concentrations par densimétrie	31
2.2 Validation de l'étalonnage du DSC 111	31
2.3 Signaux thermiques associés à la formation et à la dissociation de l'hydrat	
	e32
2.4 Mesure des température d'équilibre de dissociation des hydrates : principe validation.	e32 et 33
2.4 Mesure des température d'équilibre de dissociation des hydrates : principe validation	e32 et 33 lutions de 37
 2.4 Mesure des température d'équilibre de dissociation des hydrates : principe validation. 3. Détermination des points d'équilibre de l'hydrate de méthane dans les so chlorure de sodium et de chlorure de calcium. 3.1 Analyse des thermogrammes. 	e32 et

3.1.2 Solutions de chlorure de calcium	
3.1.3 Interprétation	
3.2 Mise en œuvre du modèle de Van der Waals et Platteuuw	40
3.2.1 Ecriture des conditions d'équilibre	
3.2.2 Le modèle de van der Waals et Platteeuw	41
3.2.3 Développement thermodynamique de $\Delta \mu_w^{\beta-L}$	
3.2.4 Modèle de Pitzer	45
3.2.5 Calcul de la fugacité du méthane	47
3.3 Comparaison entre mesures et calculs	48
3.3.1 Solutions de chlorure de sodium	48
3.3.2 Solutions de chlorure de calcium	49
4. Application aux hydrates de gaz naturel	
4.1 L'eau pure	
4.2 Solutions de chlorure de sodium	54
4.3 Solutions de chlorure de calcium	57
4.4 Tentatives d'interprétation	
5. Conclusion	
Chapitre 3 : Application de l'A.C.D. sous pression à l'étude de	s hydrates de gaz
dans les fluides hétérogènes	60
1. Systèmes étudiés	60
1.1 Formulation	60
1.2 Granulométrie	61
1.3 Caractérisation de la stabilité des émulsions	63

2. Caractéristiques de la formation et de la dissociation des hydrates de gaz en phase aqueuse dispersée	56
2.1 Formation	56
2.1.1 Hydrates de méthane	66
2.1.2 Hydrates de gaz naturel	58
2.2 Dissociation	59
2.2.1 Interprétation des thermogrammes de dissociation	59
2.2.2 Conditions d'équilibre des hydrates de méthane en milieu dispersé7	0'
2.2.3 Effets de sursaturation	71
2.2.4 Cas des hydrates de gaz naturel7	2
2.3 Equilibres invariants7	4
2.3.1 Mise en évidence	74
2.3.2 Mesure des équilibres quadruples7	7
2.3.3 Quantité d'hydrates formés	79
2.4 Effet des hydrates de gaz sur la stabilité des émulsions	30
2.5 Interprétation du phénomène de cristallisation des hydrates de gaz en émulsion	32
3. Etude des boues à l'eau	35
3.1 Formation et dissociation des hydrates dans les boues à l'eau	5
3.2 Influence du dosage du mélange d'inhibiteurs	8
4. Conclusion	38
Chapitre 4 : Modélisation9	1
1. Développement d'une méthode simple de calcul des données d'équilibres de l'hydrat de méthane	e 91

1.1 Modélisation de l'activité de l'eau dans l'hydrate de méthane	91
1.2 Application à la prédiction des conditions d'équilibre de l'hydrate de méthar	ne en
présence d'inhibiteurs	95
1.2.1 Mise en œuvre de la méthode prédictive	95
1.2.2 Calcul des points d'équilibre dans l'eau pure	95
1.2.3 Calcul des points d'équilibre en présence de chlorure de calcium	
1.2.4 Calcul des points d'équilibre en présence d'alcools	97
2. Diagrammes de phases des systèmes (CH ₄ + H ₂ O + NaCl) et (CH ₄ + H ₂ O +	CaCl ₂)99
2.1 Principe de construction des diagrammes de phases ternaires	99
2.1.1 Hypothèses	99
2.1.2 Points remarquables	99
2.2 Diagrammes de phases binaires	100
2.2.1 Binaire (NaCl + H ₂ O)	100
2.2.2 Binaire (CaCl ₂ + H2O)	105
2.3 Diagrammes de phases ternaires (CH ₄ + H ₂ O + NaCl)	105
2.3.1 Point quintuple {NaCl·2H ₂ O (s) + H ₂ O (s) + H (s) + L + V}	106
2.3.2 Points quadruples {H (s) + $H_2O(s) + L + V$ }	106
2.3.3 Points quadruples {H (s) + NaCl·2H ₂ O (s) + L + V}	
2.3.4 Point quintuple {NaCl·2H2O (s) + NaCl (s) + H (s) + L + V}	
2.3.5 Points quadruples $\{H(s) + NaCl(s) + L + V\}$	109
2.3.6 P < 1,285 MPa	110
2.3.7 P = 1,285 MPa	111
2.3.8 1,285 MPa < P < 2,543 MPa	111
2.3.9 P = 2,543 MPa	111
2.3.10 2,543 MPa < P < 37,041 MPa	

Références bibliographiques	
Conclusion	123
2.4.8 P > 2,543 MPa	121
2.4.7 P = 2,543 MPa	120
2.4.6 0,457 MPa < P < 2,543 MPa	120
2.4.5 P = 0,457 MPa	118
2.4.4 P < 0,457 MPa	118
2.4.3 Points quadruples {H (s) + CaCl ₂ ·6H ₂ O (s) + L + V}	116
2.4.2 Points quadruples {H (s) + $H_2O(s) + L + V$ }	115
2.4.1 Point quintuple {CaCl ₂ ·6H ₂ O (s) + H ₂ O (s) + H (s) + L + V}	115
2.4 Diagrammes de phases ternaires CH ₄ -H ₂ O-CaCl ₂	113
2.3.12 P > 37,041 MPa	113
2.3.11 P = 37,041 MPa	113